

FC19



MACCHINA AGO CURVO PER CUCIRE
IDEAL - CALIFORNIA - S. CRISPINO - C. ORNAMENTALI
CURVED NEEDLE MACHINE FOR
IDEAL - CALIFORNIA - S. CRISPINO - ORNAMENTAL S.

CARATTERISTICHE:

M91 AC CUCITURE: IDEAL, CALIFORNIA S. CRISPINO.
CUCITURE ORNAMENTALI: INTERSUOLE, SUOLE,
FONDI IN GOMMA, TR, PU.

CHARACTERISTICS:

M91 AC STITCHES: IDEAL, CALIFORNIA S. CRISPINO.
ORNAMENTAL STITCHES: MIDSOLE, SOLES,
RUBBER, TR AND PU SOLES.

DATI TECNICI:

VELOCITÀ CUCITURA : 500 P/MIN.
LUNGHEZZA DEL PUNTO : 0-09 MM.
FILATI : MAX 1,2 SU CERATO
SISTEMA AGO : 761
MOTORE : EFKA 1400 G/MIN.
200/380 V. - 50/60 HZ
PESO NETTO : KG. 116
DIM. IMBALLO CARTONE SU PALLET
CM 70X124X150
PESO LORDO : KG. 140

TECHNICAL DATA:

SEWING SPEED : 500 S.P.M..
STITCH LENGTH : 0-09 MM.
THREADS : MAX 1,2 WAXED
NEEDLE SYSTEM : 761
MOTOR : EFKA 1400 R.P.M.
V. 200/380 - HZ 50/60
NET WEIGHT : KG. 116
DIMENSION CARTON BOX ON PALLET
CM. 70X124X150
GROSS WEIGHT : KG 140

La Ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, senza l'obbligo di darne comunicazione preventiva. *We reserve the right to adopt any engineering or design alteration even without previous notice.*



FALAN

S.R.L.

Edizione / Edition 2009

Via Buscaglia, 14 - 27029 Vigevano (PV) - ITALY
tel. + 39 0381 346373, fax + 39 0381 346375,
<http://www.falan.it>, e-mail: info@falan.it

Mod. **FC19**

“ MACCHINA AGO CURVO PER CUCIRE : **IDEAL - CALIFORNIA - S. CRISPINO**
+ CUCITURE **ORNAMENTALI** SU : **INTERSUOLE, SUOLE, FONDI IN GOMMA / TR / PU ”**

“ CURVED NEEDLE MACHINE FOR : **IDEAL - CALIFORNIA - S. CRISPINO**
+ **ORNAMENTAL** SEAMS ON : **INNERSOLES, RUBBER / TR / PVC SOLES ”**

“ MAQUINA AGUJA CURVA POR COSER : **IDEAL - CALIFORNIA - S. CRISPINO**
+ COSTURAS **ORNAMENTAL** EN : **INTERSUELAS, SUELAS DE CAUCHO / TR / PU ”**

“ MACHINE AIGUILLE COURBE POUR COUDRE : **IDEAL - CALIFORNIA - S. CRISPINO**
+ COUTURES **ORNAMENTALES** SUR : **SEMELLES MILIEU, SEMELLES EN CAOUTCHOUC / TR / PU ”**

VERSIONI - VERSIONS - VERSIONES : **"STANDARD"**

